

8 3 6 0 W

# OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT, COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS, WI-FI®

Sécurité et fiabilité de pointe et personnalisables.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

## UN OUVRE-PORTE PERSONNALISABLE

pour répondre aux besoins des propriétaires

## WI-FI

intégré

**AUTOMATIC  
GARAGE DOOR LOCK  
CAPABLE**

COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS

## SÉCURISÉ

### COMPATIBLE AVEC SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE :

LE PÊNE DORMANT VERROUILLE LA PORTE DU GARAGE, LA RENDANT PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX., VENDUES SÉPARÉMENT).

**SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC.**

**POSILOCK®** PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

**LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE** SIGNALENT LA FERMETURE DE LA PORTE PAR LA TECHNOLOGIE MyQ®.

**LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT** VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

**LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM®** INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

## FIABLE

**COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS :** GARANTIT L'ACCÈS AU GARAGE LORS DES PANES DE COURANT (VENDUE SÉPARÉMENT).

**DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF** POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

**LE MOTEUR C. C. A ÉTÉ CONÇU ET CONSTRUIT POUR DURER.**

**SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT** POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

**GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR, DE 1 AN SUR LES PIÈCES ET ACCESSOIRES.**

## INTELLIGENT

**WI-FI INTÉGRÉ :** LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

**APPLI MOBILE MyQ GRATUITE,** DE SORTE QUE LES UTILISATEURS SAVENT QUE LEUR DOMICILE EST SÉCURISÉ.

**DES ALERTES EN TEMPS RÉEL** INDIQUENT L'ÉTAT DE LA PORTE DU GARAGE PAR COURRIEL OU NOTIFICATION SUR PRESSION SIMULTANÉE.

**SURVEILLEZ ET COMMANDEZ** L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ AVEC DES APPAREILS MOBILES.

## ACCESSOIRES INCLUS :

### TABLEAU DE COMMANDE À DÉTECTION DE MOUVEMENT

Active automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte.



886LMW

### TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage MyQ.



893LM

## PUISSANTS AJOUTS :

### COMPATIBLE AVEC BATTERIE DE SECOURS

Active l'ouvre-porte même lors d'une panne de courant.



485LM

### COMPATIBLE AVEC SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE

Active le pêne dormant automatiquement chaque fois que la porte se ferme.



841LM

### TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

### MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compacte et portative pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

### ÉMETTEUR À CODE SANS FIL

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877LM

## GUIDE DU PRODUIT 8360W

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À CHAÎNE  
D'ENTRAÎNEMENT AVEC CAPACITÉ DE BATTERIE  
DE SECOURS ET WI-FI

**LiftMaster®**

# UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. À CHAÎNE  
D'ENTRAÎNEMENT AVEC CAPACITÉ DE  
BATTERIE DE SECOURS ET WI-FI®

## MOTEUR



- 12 V c. c.
- 53 tr/min
- Protection thermique automatique

## ALIMENTATION



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal de 2,7 A
- Homologué UL
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

## MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à chaîne d'entraînement complète (Démultiplicateur 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. c. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commander la pièce numéro 050DCTWFLK)
- 2 bornes de serrure Permet de connecter jusqu'à 2 serrures (vendues séparément)

19 cm (7,5 po)



48,3 cm (19 po)

28,7 cm (11,3 po)

## DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,4 m (8 pi)	3 m (10 pi)
Longueur installée	325 cm (128 po)	355,6 cm (140 po)	416,5 cm (164 po)
Ouverture max.	228,6 cm (90 po)	243,8 cm (96 po)	320 cm (126 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,08 cm (2 po)

20,3 cm (8 po)  
par seconde pour la course ascendante de la porte

VITESSE  
16,5 cm (6,5 po)  
par seconde pour la course descendante de la porte

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

### SÉCURITÉ

#### SECURITY+ 2.0®

#### RADIOCOMMANDES

Plage de fonctionnement : ~60,9 m (200 pi)

Température de service : -34,4 °C à 65,5 °C (-30 °F à 150 °F)

#### Télécommande à trois boutons (893LM)

- Télécommande : À triple bande 310, 315 et 390 MHz\*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

\*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0. La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

#### COMMANDES CHIFFRÉES

- Tableau de commande à détection de mouvement (886LMW)
- Télécommandes programmables
  - Système d'alerte d'entretien
  - Configuration Wi-Fi simple

### INTELLIGENT

#### RADIO MyQ®

902 à 928 MHz  
50 canaux FHSS  
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires MyQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et de l'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

### ÉLECTRIQUE

#### ÉCLAIRAGE



- 2 ampoules de 100 W max.
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, 26 W max.
- Désactivé en mode de batterie de secours

#### COMPATIBILITÉ HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE\*)

\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez HomeLink.com pour de l'information supplémentaire.

## EXPÉDITION.

### POIDS D'EXPÉDITION (en kg)

8,1 kg (18 lb)  
TÊTE

9 kg (20 lb)  
RAIL

1,8 kg (4 lb)  
BATTERIE DE SECOURS (EN OPTION)

1,36 kg (3 lb)  
SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE

### BOÎTES (4)

BOÎTE 1 : 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (20 po x 12 po x 10 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8360W)
- Panneau de commande à détection de mouvement (886LMW)
- Télécommande à trois boutons (893LM)
- Détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®

BOÎTE 2 : 314,9 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)

- Rail en T à chaîne en acier solide assemblé

BOÎTE 3 (EN OPTION) : 13,5 cm x 11,8 cm x 13 cm (5,31 po x 4,63 po x 5,13 po)

- Batterie (485LM)

BOÎTE 4 (EN OPTION) : 20,3 cm x 11,4 cm x 10,1 cm (8 po x 4,5 po x 4 po)

- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

## SÉCURITÉ.

- Compatible avec une serrure automatique de porte (2 max.)
- Fermeture non supervisée / Alert-2-Close†
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Déclenchement d'urgence/rapide
- Raccordement automatique du chariot
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 24 télécommandes, 2 systèmes d'émetteur à code sans fil et 16 appareils MyQ

